



SW1.5

CAPACITÉS :

Poids vide	1'510 kg
Charge utile max	1'500 kg
En dôme	815 l
À ras bord	605 l
Eau	480 l

MOTEUR :

Marque / Modèle	Kubota D1105
Cylindrée	1.1 l
Puissance	17.5 kW à 2800 tr/min
Couple max	72 Nm à 2000 tr/min
Carburant	Diesel
Emissions	97/68/EG.

TRANSMISSION :

Hydrostatique
4 roues motrices en permanence

CARACTERISTIQUES D'ENTRAÎNEMENT :

Marche avant / arrière	vitesse 0-11 km/h
Angle de braquage	+/- 36°
Rayon de braquage	6.47 m
Aptitude en pente	50%
Pneus	10.0 / 75 / 15.3 (profilé pour traction)
Direction	Circuit de direction prioritaire
Freins	Hydrostatique
Frein de stationnement	Automatique, sur l'essieu arrière.

EMISSION SONORE

LWA	99 dB (A)
LPA	82 dB (A)

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS :

Carburant	28 l
Hydraulique	24 l

BENNE :

Commandée par joystick
Basculement de la benne par commande hydraulique jusqu'à 76°.
Pivotement de la benne à 180° pour faciliter le déversement le long des tranchées.
Verrouillage automatique de la benne en position centrale lors des déplacements.
Acier haute résistance entièrement soudée. Tôle de fond de 6mm d'épaisseur.
Parois latérales avec parties supérieures renforcées.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE :

Type de batterie : 12V, 550CCA, 59Ah
Câblage muni de gaines de protection
Avertisseur sonore en marche arrière.

INSTALLATION HYDRAULIQUE :

Regard pour vérifier le niveau.
Filtre de retour facile d'accès au-dessus du réservoir.

SIÈGES ET CONTRÔLE

Siège réglable à suspension, accessible des deux côtés avec ceinture de sécurité.
Des marches galvanisées donnent accès à la plateforme de pilotage.
Pédale de frein extra-large.
Tableau de bord pour toutes les fonctions muni de témoins lumineux bien visibles.
Console centrale en acier pour une protection supplémentaire des jambes.
Lever de commande des vitesses sur la colonne de direction.
Plateforme de pilotage équipée de bandes antidérapantes

ACCÈS POUR LES SERVICES :

Bonne accessibilité pour entretien et maintenance
Capot moteur basculable et verrouillable

