



#### CAPACITÉS :

Poids vide	3'500 kg
Charge utile max	4'500 kg
En dôme :	2'420 l
À ras bord :	1'945 l
Eau :	1'387 l

#### MOTEUR :

Marque	Deutz
Modèle	2.9L TCD L4
Type	4 temps (Diesel)
Puissance	55.4 KW @ 2200 tr/min
Couple max	260 Nm @ 1800 tr/min
Carburant	Diesel
Emission	97/68/EC FAP

#### TRANSMISSION :

Hydrostatique  
2 vitesses en marche avant et arrière  
4 roues motrices en permanence

#### CARACTERISTIQUES D'ENTRAÎNEMENT :

Marche avant / arrière	1 <sup>ère</sup> vitesse 0-7.5 km/h 2 <sup>ème</sup> vitesse 0-25 km/h
Angle de braquage :	+/- 34°
Rayon de braquage :	8.9 m
Aptitude en pente :	50%
Pneus :	315/80-18 (profilé pour traction)
Direction :	Circuit de direction prioritaire
Freins :	Multi-disques à bain d'huile monté sur l'essieu avant
Frein de stationnement :	Frein à main mécanique (coupure de l'hydrostatique)

#### EMISSION SONORE :

LWA	101 dB (A)
LPA	83 dB (A)

#### CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS :

Carburant :	56 l
Hydraulique :	56 l

#### BENNE :

Commandée par joystick  
Basculement de la benne par commande hydraulique jusqu'à 88°  
Pivotement de la benne à 180° pour faciliter le déversement le long des tranchées.  
Verrouillage automatique de la benne en position centrale lors des déplacements  
Acier haute résistance entièrement soudée. Tôle de fond de 6mm d'épaisseur.  
Parois latérales avec parties supérieures renforcées.

#### INSTALLATION ÉLECTRIQUE :

Type de batterie : 60045 (12V, 120Ah, 1000 CCA)  
Câblage muni de gaines de protection  
Avertisseur sonore en marche arrière

#### INSTALLATION HYDRAULIQUE :

Regard pour vérifier le niveau.  
Filtre de retour facile d'accès au-dessus du réservoir.

#### SIÈGE ET COMMANDES :

Siège réglable à suspension, accessible des deux côtés, avec ceinture de sécurité.  
Des marches galvanisées donnent accès à la plateforme de pilotage.  
Pédale de frein extra-large.  
Tableau de bord pour toutes les fonctions muni de témoins lumineux bien visibles.  
Console centrale en acier pour une protection supplémentaire des jambes.  
Lever de commande des vitesses sur la colonne de direction.  
Plateforme de pilotage équipée de bandes antidérapantes

#### ACCÈS POUR LES SERVICES :

Bonne accessibilité pour entretien et maintenance  
Capot moteur basculable et verrouillable