BETONSCHEREN
CC

ANWENDUNGEN

Entwickelt wurde der Robi CC für Abbrucharbeiten und hier speziell für den Abriss von Industriegebäuden, welche in Stahlträger-Bauweise errichtet wurden. Ausgerüstet ist der CC mit Betonknackzähnen und einer langen Schneidklinge. Durch schlanke Ein- Zylinder- Geometrie werden auch schwer erreichbare Stellen erreicht und machen den CC zu einem idealen Anbaugerät u.a. auch für "Long Front" Einsätze.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Lange, wendbare Schneidklingen mit einer hohen Festigkeit senken die Verschleisskosten
- Die grosse Maulweite ermöglicht das Brechen von grossen Stücken, wobei die Produktivität erhöht wird
- Auch schwer zugängliche Stellen können auf Grund der schlanken Konstruktion erreicht werden
- Die höchst robuste Gesamtauslegung verringert die Ausfallzeiten
- Die durch eine konvexe Form optimierten Brechzähne erhöhen die Produktivität und sind leicht zu wechseln

	CC 4	CC 6	CC 22
Drehwerk:	FREI	HYDRAULISCH	HYDRAULISCH
Einsatzgewicht, kg:	205	355	2.300
Max. Maulöffnung, mm:	312	400	720
Max. Schneidkraft, kN:	460	750	1.600
Max. Brechkraft, kN:	180	240	700
Empf. Ölmenge, l/min:	40	60	180
Max. Druck, bar:	250	250	320
Baggergewicht, t:	2,5-6	4-9	20-40