C-REX® BY COMBI WEAR PARTS

R29 SPECIFICATIONS Teeth

TS C-rex 001 EN, June 2021



GPE



VE



WE



FE



AE



GPL



AL

Typical machine weight - Excavator	35-45 MT
Maximum breakout force in HD/XHD	233 kN
Typical machine weight - Loader	35-45 MT
Maximum breakout force in HD/XHD	419 kN

Type	Part. no	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight kg
GPE	R29GPE	331	138	15	115	134	12.6
VE	R29VE	340	138	15	15	134	10.9
WE	R29WE	365	138	13	170	134	13.5
FE	R29FE	340	138	18	226	134	17.4
AE	R29AE	361	138	24	136	134	16.2
GPL	R29GPL	331	138	14	115	134	14.5
AL	R29AL	371	138	21	117	134	19.2

Combi Wear Parts AB
Box 205, SE-681 24 Kristinehamn, Sweden
Tel: +46 550 410 550
combiwearparts.com

Nachhaltige Lösungen.
Härtester Stahl.
Seit 1945.

combi wear parts
move the earth

C-REX® BY COMBI WEAR PARTS

R29 SPECIFICATIONS Adapters, Accessories

TS C-rex 001 EN, June 2021



BE



SL



TL

LP



LR

LT

Type	Part. no	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G bevel	Weight kg
BE	R29BE50	52	449	132	150	274	148	30°	23.7
BE	R29BE60	62	449	132	148	274	148	30°	23.6
SL	R29SL50	50 (50-65)	444	132	N/A	N/A	144	25°	21.0
TL	R29TL50	52	443	132	268	156	150	25°	24.6
LP	R29LP	31	112						0.4
LR	R29LR	43							-
LT	R29LT	460	70						1.0

Combi Wear Parts AB
Box 205, SE-681 24 Kristinehamn, Sweden
Tel: +46 550 410 550
combiwearparts.com

Nachhaltige Lösungen.
Härtester Stahl.
Seit 1945.

combi wear parts
move the earth